

# PES priveznice s omčama GUTMAN tip ID








- vlačna čvrstoća: 650-800 N/mm<sup>2</sup>
- istežanje pri prekidu: cca. 12%
- upijanje vlage: 0,4 %
- talište: 260 °C
- maksimalna radna temperatura: do 100 °C
- dobra otpornost na kiseline
- srednje otporan na lužine
- dobra otpornost na organska otapala
- dobra otpornost na oksidirajuće tvari

Proizvedeni su prema normi EN 1492-1

## IZVEDBE

- Traka s omčama izrađena od dva sloja (ID),
- Traka s omčama izrađena od jednog sloja (IS),
- Traka s omčama izrađena od četiri sloja (IDD),
- Beskonačna traka izrađena od dva sloja (IDM),
- Beskonačna traka izrađena od jednog sloja (IM)

## NOSIVOST

Tablica nosivosti za trakaste priveznice				 45° <math>\alpha</math> <math>< 60^\circ</math>		 7° <math>\alpha</math> <math>< 45^\circ</math>
Oznaka	Širina trake	WLL 1	WLL 0,8	WLL 1	WLL 2	WLL 1,4
boja	mm	kg	kg	kg	kg	kg
<b>ID 100</b>	30	1.000	800	1.000	2.000	1.400
<b>ID 200</b>	60	2.000	1.600	2.000	4.000	2.800
<b>ID 300</b>	90	3.000	2.400	3.000	6.000	4.200
<b>ID 400</b>	120	4.000	3.200	4.000	8.000	5.600
<b>ID 500</b>	150	5.000	4.000	5.000	10.000	7.000
<b>ID 600</b>	180	6.000	4.800	6.000	12.000	8.400
<b>ID 800</b>	240	8.000	6.400	8.000	16.000	11.200
<b>ID 1000</b>	300	10.000	8.000	10.000	20.000	14.000

Standardne dužine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10m

OSTALE DUŽINE IZRAĐUJEMO PO NARUDŽBI