




PES priveznice - gurtne za vezivanje tereta tipovi HH, HN i ERGO



- vlačna čvrstoća: 650-800 N/mm²
- istezanje pri prekidu: cca. 12%
- upijanje vlage: 0,4 %
- talište: 260 °C
- radna temperatura: od -40° do 100 °C
- dobra otpornost na kiseline
- srednje otporan na lužine
- dobra otpornost na organska otapala
- dobra otpornost na oksidirajuće tvari

Proizvedene su prema normi EN 12195-2

DIMENZIJE / VRSTE PRIVEZNICA

Priveznice s mehanizmom	Širina mm				Minimalna prekidna čvrstoća trake
		LC1 daN	LC2 daN	STF daN	MBS daN
Tip					
25/0.5 HH	25 mm	500	1000	100	2200
35/1 HH	35 mm	1000	2000	150	3000
50/2 HH	50 mm	2000	4000	280	6000
50/2.5 HH	50 mm	2500	5000	300	7500
50/2.5 HH ERGO	50 mm	2500	5000	500	7500
75/5 HH	75 mm	4500	9000	500	15000
25/0.25 HK*	25mm	250	500	-	1200

*Ovaj model nema mehanizam, priveznica je jednodijelna i na jednom kraju je kopča za prihvat slobodnog kraja

1000daN ≈ 1T

Standardne dužine za kamionske gurtne širine 50mm 4 i 5T su 8 i 10m

Dužine ERGO gurtne su 10 i 12m

Priveznice širine 35mm 2T i 25mm 1T su dugačke 6m

Jednodijelna priveznica s kopčom 25mm dugačka je 4m

Osim navedenih, proizvodimo priveznice prema Vašim zahtjevima, u skladu s važećim propisima.